

Ascensor Torre Eólica

SL25-WT



24 m/min




200 m



250 kg



0,75m x 0,55m



2



Especificaciones técnicas

SL25-WT

Capacidad de carga (kg / pax)	250 / 2
Altura máxima (m)	200 (*)
Distancia máxima entre arriostr.(m)	4 (*)
Dimensiones mástil (m x m x m - kg)	1,9 x 0,08 x 0,42 - 23
Módulo	6
Potencia nominal (kW)	2 x 1,5
Tensión / frecuencia	400V 3P+PE 50/60Hz
Tensión de maniobra (V)	48

(*) Para valores superiores contacte con nosotros

Características

- Dos moto-reductores
- Dos frenos centrífugos
- Detector de cremallera
- Parada de emergencia
- Limitadores de recorrido
- Amortiguadores en los límites
- Trampilla sup. e inf. con fdc
- Puerta de acceso con cierre electromecánico
- Panel de control bajo voltaje
- Relé de fases
- Suelo antideslizante
- Barandilla techo cabina
- Sistema antiobstáculos inferior
- Iluminación interior cabina
- Puntos de anclaje interior y techo
- Avisador acústico de movimiento del elevador

Opcionales

- Botonera de mantenimiento
- Detector de sobrecarga
- Sistema antiobstáculos superior
- Puertas en planta con fdc
- Cold climate (-25°C)



DISTRIBUIDOR



Delegación España
Pablo Gorosabel 40, 1B, of. 10
20400 Tolosa, Gipuzkoa | ESPAÑA
T +34 943 056 374

CICLO FAPRIL, S.A.
Rua do Vale do Grou, nº 1378, Apt. 2
3754-908 Aguada da Cima, Águeda | PORTUGAL
T +351 234 660 570 | F +351 234 666 030